



# AbsolutEfficient



Certificación de Clase Mundial

**SMART**

Diseño Inteligente



Ahorro Absoluto



Sensación de Aire Natural



Enfriamiento al instante

## Calidad, No Casualidad...



**AHORRO ABSOLUTO**  
airesmirage.com



# AbsolutEfficient

## VENTANA

### ESPECIFICACIONES

		5k - 110	8k - 110	12k - 110	12k - 220
Voltaje de operación	Ph-V-Hz	1, 115 V~, 60Hz	1, 115 V~, 60Hz	1, 115 V~, 60Hz	1, 220- 30V~, 60Hz
Capacidad	Btu/h	5,000	8,000	12,000	12,000
Consumo promedio	W	530	811	1 200	1 200
Amperaje promedio	A	5,1	7,3	10,6	5,5
Volumen de flujo de aire	m3/h	297	320	500	500
Tipo de control		Manual	Manual	C. Remoto digital	C. Remoto digital
Volumen de Deshumidificación	l/h	1	1,6	1,37	1,6
Dimensiones del equipo	mm	470X335X378	470X335X450	574X389X600	560X375X600
Dimensiones del empaque	mm	540X405X420	540X425X525	655X437X696	658X458X724
Peso neto	Kg	22/31	27/33	44/52	44/47
Tipo de refrigerante / carga	Kg	R22/220	R22/440	R22/538	R22/555

  

		18k - 220	24k - 220	12k - Hi-EER	18k - HiEER	24k - HiEER
Voltaje de operación	Ph-V-Hz	1, 220-230V~, 60Hz	1, 220-230V~, 60Hz	1, 220-230 V~, 60Hz	1, 220-230V~, 60Hz	1, 220-230 V~60Hz
Capacidad	Btu/h	18,000	24,000	12,000	18,000	24,000
Consumo promedio	W	1 800	2 100	1 100	1 500	2 550
Amperaje promedio	A	8,3	10,1	5,1	6,9	11,7
Volumen de flujo de aire	m3/h	780	1050	500	968	1002
Tipo de control		C. Remoto digital	C. Remoto digital	C. Remoto digital	C. Remoto digital	C. Remoto digital
Volumen de Deshumidificación	l/h	2,2	4	1,8	2,8	4,7
Dimensiones del equipo	mm	660X428X723	660X428X744	574X389X600	660X428X793	660X428X793
Dimensiones del empaque	mm	790X507X740	744X500X920	655X437X696	744X500X920	744X500X920
Peso neto	Kg	68/74	75/83	44/52	64/77	75/83
Tipo de refrigerante / carga	g	R22/750	R22/980	R22/555	R22/750	R22/980

Calidad, No Casualidad...

