

MAX 051



Voltaje de operación (Ph-V-Hz)		220~240V/60HZ
Capacidad (Btu/h)		37,000
Consumo promedio (W)		3 350
Amperaje promedio (A)		14,6
Volumen de flujo de aire (m ³ /h)		1200/1050/950
Volumen de Deshumidificación (l/h)		4
EVAPORADORA	Modelo Evaporador	EMF371B
	Velocidad de ventilador (RPM, r/min) (H/M/L)	1350/1150/1000
	Consumo motor (w)	50
	Capacitor del motor (uF)	3
	Material del Serpentin de Evaporador	Aluminio hidrofílico + Cobre acanalado
	Diámetro de tubería (mm)	φ7
	Tipo de serpentín	Multi bend
	Tipo de aleta	Grabado Slit fin con recubrimiento hidrofílico
	Aletas por pulgadas (mm)	20
	Dimensiones del serpentín (Largo x Alto x Ancho)(mm)	964×420×25.4
	Nivel de ruido dB (A) (H/M/L)	52/48/45
	Dimensiones (W/H/D) ancho x alto x profundidad (mm)	1250 X 325 X 230
	Dimensiones del empaque (ancho x alto x profundidad) (mm)	1320 X 415 X 325
	Peso bruto / Peso neto(kg)	17 / 21,1
CONDENSADOR	Diámetro de tubería (mm)	φ9.52
	Dimensiones del serpentín (Largo x Alto x Ancho)(mm)	932x762x44
	Velocidad de motor (rpm)	870±30
	Consumo de motor (W)	100
	Capacitor del motor (uF)	5
	Tipo de abanico	Axial fan
	Presión de diseño (Mpa)	2,7
	Nivel de ruido dB (A) (H/M/L)	62
	Tipo y Carga de Refrigerante (kg)	R22 / 2750
	Dimensiones (WXHXD) (ancho x alto x profundidad)(mm)	880x790x360
	Dimensiones del empaque (WXHXD) (ancho x alto x profundidad) (mm)	1030x890x480
	Peso bruto / Peso neto(kg)	78 / 88,2

SES

Smart Energy Savings

TURBO COOL

Máximo Enfriamiento

RCC

Real Cooling Capacity

SLEEP MODE

Confort Absoluto al dormir

4 SPEED

Control Multi-Velocidad



Certificación de Clase Mundial



Ahorro Absoluto

Calidad, No Casualidad...

mirage